

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



SISTEMA IN LINEA PER LO SVOLGIMENTO E IL RIAVVOLGIMENTO DI BOBINE JUMBO



UD 170 / RD 170

Soluzione progettata per essere integrata con una stampante o nel flusso di lavoro esistente.

Può essere utilizzata con bobine jumbo Ø 600 mm, peso max. 400 kg.

SISTEMA IN LINEA PER LO SVOLGIMENTO E IL RIAVVOLGIMENTO DI BOBINE JUMBO

Massima produttività. Precisione assoluta. Minimo intervento.

Soluzione progettata per **lavorare in linea** con le stampanti digitali di grande formato e integrarsi facilmente nel flusso di lavoro esistente. Lo svolgitore e il riavvolgitore motorizzati permettono di gestire

bobine jumbo con diametro fino a Ø 600 mm e peso massimo di 400 kg,

anche senza la presenza costante dell'operatore.



Svolgi, Stampa e Riavvolgi.

Soluzione funzionale per un flusso di lavoro efficiente.

✓ OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

Lo svolgitore motorizzato della bobina jumbo UD 170 alimenta in continuo la stampante con la massima precisione; il riavvolgitore motorizzato RD 170 riavvolge la bobina stampata

✓ SVOLGIMENTO ACCURATO **NEW**

Lo svolgitore motorizzato UD 170 è provvisto di un **sensore ad ultrasuoni per l'allineamento verticale automatico** (optional), che consente di lavorare anche con bobine non **perfettamente riavvolte**. In questo modo si garantisce un centraggio perfetto **senza mai dovere fermare la stampante**

✓ RIAVVOLGIMENTO PRECISO **NEW**

Il riavvolgitore motorizzato RD 170 in uscita dalla stampante è equipaggiato con **sensore ottico per l'allineamento verticale automatico** della bobina (optional), che garantisce un riavvolgimento preciso

✓ PRODUTTIVITA' AUMENTATA, ZERO SPRECHI

Con il riavvolgimento senza imperfezioni della bobina si migliora la produttività, gli sprechi sono azzerati e viene incrementata nella fase successiva la precisione di taglio con le nostre taglierine automatiche Miura

✓ SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE IDEALE

Lo svolgitore e il riavvolgitore possono lavorare nella configurazione in linea con una stampante. Lo svolgitore può essere utilizzato in ingresso per alimentare una taglierina automatica XY Miura

✓ INTERFACCIA FACILE DA USARE

Pannello di controllo touch screen con impostazione intuitiva dei parametri di lavoro

✓ MADE IN ITALY

Progettati e costruiti in Italia con la garanzia del servizio Flexa di pre-vendita, post-vendita e manutenzione

ADATTO PER:

- > Carta da parati
- > Carta e carta blueback
- > Vinile & vinile autoadesivo / Backlit & frontlit
- > Banner in PVC
- > TNT
- > Altri materiali flessibili avvolti in bobina

FLUSSO DI LAVORO CONTINUO



Questo sistema in linea è la scelta ideale per chi desidera:

- garantire un **flusso di lavoro continuo**
- **aumentare l'autonomia di produzione**
- ridurre i tempi morti, evitando continui cambi di bobina

Adatto per chi deve affrontare **lunghe tirature senza interruzioni**, migliorando l'efficienza operativa e assicurando risultati costanti e di alta qualità.

Compatibile con diversi modelli di stampanti roll-to-roll.

ALLINEAMENTO PRECISO

Il sistema in linea UD 170 e RD 170 è stato pensato per assicurare **precisione costante** nella fase di svolgimento e riavvolgimento con conseguente minimizzazione degli scarti anche senza la supervisione continua dell'operatore.



Il **sensore a ultrasuoni** dello **svolgitore UD 170** (optional) consente l'allineamento verticale automatico della bobina in ingresso, garantendo un'alimentazione stabile e centrata anche in presenza di supporti non perfettamente riavvolti.

Il **riavvolgitore RD170** è equipaggiato di un **sensore ottico** (optional) in grado di leggere i riferimenti stampati e di mantenere il corretto allineamento durante la fase di raccolta del materiale stampato.





Albero ad espansione pneumatica con attacchi quadri, diametro 3". Diametri diversi su richiesta



Sensore di lettura diametrale della bobina dello svolgitori e riavvolgitori



Carrello per facilitare l'inserimento del supporto da stampare, eseguibile da un solo operatore (optional)



Ballerino verticale passaggio supporto di stampa dello svolgitori e riavvolgitori



Pannello di controllo touch screen

UD 170 PLUS / RD 170 PLUS

UD 170 / RD 170

Larghezza di lavoro	1650 mm	1650 mm
Diametro max. bobina	600 mm	600 mm
Peso max. bobina	400 kg	400 kg
Allineamento verticale automatico	Incluso	-
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 650 W	230 V - 50/60 Hz - 650 W
Dimensioni svolgitori UD 170 (L x P x H)	2685 x 720 x 1120 mm	2685 x 720 x 1120 mm
Dimensioni riavvolgitori RD 170 (L x P x H)	2685 x 820 x 1140 mm	2685 x 820 x 1140 mm
Peso svolgitori UD 170	355 kg	355 kg
Peso riavvolgitori RD 170	470 kg	470 kg



Lavora con compressore ad aria (non incluso).


Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



Distributore



100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

